NORTON

# ノートン フラップディスク

ノートンのオリジナル砥粒で
多彩な金属に適応できます。

## エクスプローラー シリーズ

SG SGブレイズ BLAZE

SG+

ジルコニア NORZON

ジルコニア NORZON

一般鋼からチタンまで

FLAP DISC

## ワイドレンジな材料に対応。
## 「エクスプローラー フラップディスク」

砥材自身の開発、生産も行うノートンがプロデュースするオリジナル砥粒を使用した最先端のフラップディスクシリーズ。

'SGブレイズディスク'は日本初上陸の鋭く尖ったエッジを持つ超微破砕性質セラミックス砥粒を使用、チタンやニッケル鋼などの難削材の研削研磨作業を簡単にし、優れた耐久性能を誇ります。

'SGディスク'は従来のSGセラミックス砥粒とノルゾン砥粒を互い違いに配置、高出力のグラインダーに対応し、特に重研削作業に於いて性能を発揮します。

'ノルゾンディスク'はノートンオリジナルの定評あるジルコニア砥粒を配し、電動、エアー式の汎用ディスクグラインダーでで卓越した性能を発揮します。

### SG BLAZE (SGブレイズ)

NORTON SG BLAZE

タフなチタン合金、ニッケル鋼、ステンレスなどから一般鋼、普通炭素鋼まで幅広く適応します。

チタン合金　ステンレス　一般鋼

### SG+NORZON (ジルコニア)

重研削作業に最適。ステンレス、鋳物、一般鋼、普通炭素鋼のビード研磨、バリ取り作業に。

ステンレス　一般鋼　鋳物

### NORZON (ジルコニア)

一般鋼、普通炭素鋼、ステンレスの一般研削、溶接面のビード研磨、バリ取り作業に。

ステンレス　一般鋼

### エクスプローラー SG BLAZE フラップディスク

| コード | 外径 | 中心孔 | 砥粒 | 羽根数 | 粒度 | 入数/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FD100XPRDSGB40 | 100mm | 15/16mm | SGB | 68 | 40 | 10 |
| 2FD100XPRDSGB60 | 100mm | 15/16mm | SGB | 72 | 60 | 10 |
| 2FD100XPRDSGB80 | 100mm | 15/16mm | SGB | 72 | 80 | 10 |

### エクスプローラー SG フラップディスク

| コード | 外径 | 中心孔 | 砥粒 | 羽根数 | 粒度 | 入数/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FD100XPRDSG40 | 100mm | 15/16mm | SG | 72 | 40 | 10 |
| 2FD100XPRDSG60 | 100mm | 15/16mm | SG | 72 | 60 | 10 |
| 2FD100XPRDSG80 | 100mm | 15/16mm | SG | 72 | 80 | 10 |

### エクスプローラー NORZON フラップディスク

| コード | 外径 | 中心孔 | 砥粒 | 羽根数 | 粒度 | 入数/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FD100XPRDNZ40 | 100mm | 15/16mm | NZ | 72 | 40 | 10 |
| 2FD100XPRDNZ60 | 100mm | 15/16mm | NZ | 72 | 60 | 10 |
| 2FD100XPRDNZ80 | 100mm | 15/16mm | NZ | 72 | 80 | 10 |
| 2FD100XPRDNZ100 | 100mm | 15/16mm | NZ | 72 | 100 | 10 |
| 2FD100XPRDNZ120 | 100mm | 15/16mm | NZ | 72 | 120 | 10 |

・各フラップディスクには機械スピンドル径15/16mm用にワッシャーを付属しています。

研削研磨用　15°

FEPA www.fepa-abrasives.org　oSa www.osa-abrasives.org

The personal safety of workers using abrasive cutting and grinding products is the primary concern of Norton and Saint-Gobain Abrasives. All Norton abrarasive products are developed, manufactured and safety tested in accordance with the European standard Fepa "EN12413 - Safety requirements for bonded abrasive products" and"EN13743 - Safety requirements for coated abrasive products. In addition, all Norton abrasive products meet the strict requirements of the international safety organisation oSa. Saint-Gobain Abrasives has an ISO 9001 certified quality management system.

ABRASIVE TECHNOLOGICAL EXCELLENCE　NORTON

SAINT-GOBAIN ABRASIVES

サンゴバン株式会社
アブレイシブズ

事業本部・千葉製造所
〒298-0106　千葉県いすみ市須賀谷74
TEL (0470) 86-3735
東京支店
〒101-0047　東京都千代田区内神田2-
TEL (03) 5294-3901
大阪支店
〒564-0062　大阪府吹田市垂水町1-2
TEL (06) 6388-6892
福岡支店
〒812-0004　福岡県福岡市博多区榎田
TEL (092) 431-6287
札幌営業所
〒007-0874　北海道札幌市東区伏古14
TEL (011) 789-2506
麹町分室
〒102-0083　東京都千代田区麹町3-7
TEL (03) 6893-0102

www.norton.co.jp